查询2SK1192供应商

2SK1192

External dimensions 2 ..... FM100

Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Symbol	Ratings	Unit
V_{DSS}	60	V
V_{GSS}	±20	V
I_D	±40	A
$I_{D\ (pulse)}$	±160 (Tch ≦ 150°C)	A
P_D	90 (Tc = 25°C)	W
E_{AS} *	38	mJ
Tch	150	°C
Tstg	–55 to +150	°C

*: V_{DD} = 25V, L = 50µH, I_L = 30A, unclamped, See Figure 1 on Page 5.

Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Symbol	Ratings min	Ratings typ	Ratings max	Unit	Conditions
$V_{(BR)\ DSS}$	60			V	I_D = 250µA, V_{GS} = 0V
I_{GSS}			±500	nA	V_{GS} = ±20V
I_{DSS}			250	µA	V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0V
V_{TH}	2.0		4.0	V	V_{DS} = 10V, I_D = 250µA
$Re_{(yfs)}$	13	20		S	V_{DS} = 10V, I_D = 20A
$R_{DS\ (on)}$		0.021	0.028	Ω	V_{GS} = 10V, I_D = 20A
Ciss		2500		pF	V_{DS} = 25V, f = 1.0MHz, V_{GS} = 0V
Coss		1200		pF	
t_{on}		260		ns	I_D = 20A, V_{DD} = 30V, V_{GS} = 10V, See Figure 2 on Page 5.
t_{off}		120		ns	

V_{DS} — I_D Characteristics



V_{GS} — I_D Characteristics



I_D — $R_{DS\ (ON)}$ Characteristics



I_D — $Re_{(yfs)}$ Characteristics



V_{GS} — V_{DS} Characteristics



T_C — $R_{DS\ (ON)}$ Characteristics



V_{DS} — Capacitance Characteristics



V_{SD} — I_{DR} Characteristics



Safe Operating Area (Tc = 25°C)



Ta — P_D Characteristics